

Thermocouple isolation minrale avec prise standard IEC - Types K,J,T,N



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermocouple isolation minrale de type K, J, T ou N. Diffrentes longueurs disponibles, toutes terminees par une prise standard CEI (220C) pour une connexion simple et rapide.

Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne.

Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.

Spfications

Specifications

General Description	Highly flexible, sheath can be bent/formed to suit many applications and processes
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K, J, T & N
Element/hot junction	Single element, junction insulated from sheath (offers protection against spurious electrical signals)
Probe Diameter	1.5, 3.0, 4.5mm & 6.0mm
Probe Length	150, 250, 500, 1000 & 2000mm
Sheath Material	K - Stainless steel 310, J - Stainless steel 321, T - Stainless steel 316, N - Nicrosil
Termination Type	Standard round pin plug, colour coded in accordance IEC 584-3
Max. Temperature	K +1100°C, J +760°C, T +400°C, N +1300°C. Plug Max. temperature range: 200°C
Min. Temperature	K -40°C, J -100°C, T -100°C, N -100°C
Standards Met	In accordance with IEC 584-1&2



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Connector Type	Plug
Connector Size	Standard
Colour	K - Green, J - Black, T - Brown, N - Pink