

Sonde thermistance usage gnral avec fil PTFE



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockists of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

La thermistance NTC 10K 2 fils, loge dans une gaine en acier inoxydable avec une plage de température de -50 +150 °C, est un appareil de détection de température polyvalent.

La gaine en acier inoxydable offre durabilité et protection, ce qui rend cette thermistance idéale pour un large éventail d'applications, des processus industriels à l'électronique grand public et la recherche scientifique.

Caractéristiques principales :

Valeur de résistance : 10K ohms

Type : Thermistance NTC (Negative Temperature Coefficient), ce qui signifie que sa résistance diminue lorsque la température augmente.

Plage de température : Capable de mesurer avec précision des températures de -50°C +150°C.

Câblage : configuration 2 fils pour une connectivité simple.

Conception : Enveloppé dans une gaine en acier inoxydable pour une durabilité accrue et une protection contre les environnements difficiles

Applications:

Surveillance de l'environnement

Systèmes CVC

: Surveillance la température de l'air pour réguler efficacement les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Dispositifs de climatisation

: Assure des lectures de température précises dans les thermostats intelligents et autres appareils de climatisation.

Procédés industriels

Surveillance de l'équipement

: Assure le fonctionnement sûr de la machinerie en surveillant et en contrôlant les températures de fonctionnement.

Contrôle des processus

: Maintient des températures précises dans les processus de fabrication, tels que la production chimique, la transformation des aliments et la fabrication de matériaux.

Spécifications

Specifications

General Description	2-wire 10K NTC thermistor housed in a stainless steel sheath
Thermistor	10K NTC Thermistor
BETA 25/85	3977K
Probe Diameter	3mm, 4mm, 4.5mm & 6mm
Cable Length	2M
Cable Type	PTFE insulated twisted leads
Core / Strands	7/0.2mm
Cable Termination	Bare Tails
Max. Temperature	+150°C
Min. Temperature	-50°C
Accuracy	+/- 0.2K (over 0-70°C)
Length	25mm, 50mm, 100mm & 150mm
Number of Wires	2