

**Capteur RTD 4 fils Pt100 RTD de surface
magnétique de 3,4 kg avec fil et queues PFA -
longueur de 1 m**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un capteur de température aimant monté en surface avec une plage de mesure de -50 +250C avec un détecteur de thermomètre résistance (RTD) Pt100 classe A 4 fils. Avec 1 et 3 mètres en standard, fil conducteur flexible isolé PFA et queues nues

Aimant bouton de force de traction de 4 kg de 25,5 mm de diamètre

L'aimant conservera 90 % de sa force de traction à 250 C

Pointe ressort pour un bon contact

Thermomètre résistance Pt100 RTD classe A 4 fils selon CEI 751

Mesure de la température de surface des métaux ferreux

Température nominale du capteur -50 +250C

Specifications

Product Code	XE-7800-001
General Description	Surface temperature measurement of Ferrous metals
Sensor Type	RTD
Magnet	3.4Kg pull strength button magnet with 25.5mm diameter. Magnet will hold 90% of its pull strength at 250°C
Cable Length	1m
Cable Type	PFA insulated flexible lead wire and stripped tails
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-50°C
Standards Met	Pt100 RTD class A 4 wire resistance thermometer as per IEC 751
Tip	Spring loaded tip for good contact
Series	Magnetic RTD